



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola 

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 01/2014 - 930000128



LINHA 2P



LINHA 2P

EQUIPAMENTO VERSÁTIL COM BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.

A **Linha 2P** foi desenvolvida para uma pulverização uniforme, com alto rendimento operacional diário e custo reduzido de manutenção.





CORAL 2P CHASSIS ARBUS

TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência.
Ótimo acabamento das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza.
Resiste aos impactos e corrosões.
Tampa com trava.

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO

Equipado com duas pistolas de pulverização e mangueira de longo alcance.

PLATAFORMA

Plataforma moderna e segura para o operador, maior facilidade para aplicação e locomoção.





CORAL 2P CHASSIS COLUMBIA

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO

Equipado com duas pistolas de pulverização e mangueira de longo alcance.

TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Ótimo acabamento das superfícies Interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com trava.

PLATAFORMA

Plataforma dianteira e traseira moderna e segura para o operador, maior facilidade para aplicação e locomoção.





TANQUE



De 2000 litros, polietileno altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação mecânica da calda.

TANQUE DA ÁGUA LIMPA



O tanque de água limpa com capacidade de 12 litros oferece mais conforto e proteção ao operador.

LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava o interior dos frascos com água do tanque sob pressão. Os resíduos de defensivos dos frascos são incorporados à calda do tanque. Maior segurança ao operador e ao meio ambiente.

FILTRO



Com fecho rápido para facilitar a limpeza. Sistema de filtragem através de telas de aço inox.



LINHA 2P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



	CORAL 2P ARBUS	CORAL 2P COLUMBIA
Dimensões		
- comprimento X largura X altura	4,45 x 1,75 x 1,85 m	3,65 x 1,90 x 1,75 m
- Bitola	1,4 a 1,55 m (opcional)	1,4 a 1,80 m
- Eixos	Eixo Fixo; Bitola variável (opcional)	Bitola variável
- Vão livre	0,39 / 0,26 m (opcional)	0,55 m
- Pneus	7,5 x 16 ; 11 L 15 (opcional)	7,5 x 16
- Peso	560 kg	555 kg
Tanque		
- Capacidade	2000 l	2000 l
- Material	polietileno	polietileno
- agitador	Mecânico	Mecânico
Tanque de água limpa		
- Capacidade	15 l	15 l
- Material	polietileno	polietileno
Bomba		
- Modelo	JP-75 / JP-100 / JP-150	JP-75 / JP-100 / JP-150
- Capacidade de recalque	75 l/min / 100 l/min	75 l/min / 100 l/min / 150 l/min
- Pressão máxima de trabalho	300psi	300psi
Filtro de defensivos		
- Modelo	FVS 100	FVS 100 / FVS 200
- Capacidade	100 l/min	100 l/min / 200 l/min
- malha	60	60 / 40
Lança de pulverização		
- Mangueiras	2 x 3/8" - 50 m	2 x 3/8" - 50 m
- Modelo	2 x 1130	2 x 1130
Velocidade de trabalho		
Consumo de potência máximo	2 a 6 km/h 4 cv (JP-75)	2 a 6 km/h 4 cv (JP-75)
Opcionais	Abastecedor	Abastecedor Pistola de aplicação